1440
Protector
Valise Top Loader

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- **Roulettes solides en polyuréthane avec roulements billes en acier inoxydable**
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Valve d'equilibrage automatique de pression d'air - Équilibre la pression intérieure et empêche la pénétration d'eau
- Poignées confortables en caoutchouc surmoulé
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Poignée d'extension rétractable
- Plateau anti-choc et bandoulière détachable

CONFIGURATIONS

1440
Standard

1444
With Utility Padded Divider Set & Lid Organizer

1447
With Padded Office Divider Set & Lid Organizer

1440NF
No Foam

1440WF
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	17.10 x 7.50" x 16.00 (43.4 x 19.1 x 40.6 cm)
EXTÉRIEUR	19.70 x 12.00" x 18.00 (50 x 30.5 x 45.7 cm)
profondeur couvercle	2.00" (5.1 cm)
profondeur fond	14.00" (35.6 cm)
profondeur totale	16" (40.6 cm)
volume intérieur	1.19 ft³ (0.034 m³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATÉRIAUX

corps	Polypropylene
loquet	ABS
joint torique	Polymer

broches	Stainless Steel
mousse	1.3 lb Polyurethane
corps de purge	ABS
prise d'air de purge	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

■ Black

POIDS

poids avec mousse	16.50 lbs (7.5 kg)
poids sans mousse	14.50 lbs (6.6 kg)
flottabilité	95.30 lbs (43.2 kg)
Master Pack Weight	18.00 lbs (8.2 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-40°F (-40 °C)
température maximale	210°F (98.9 °C)

CERTIFICATIONS

IP67
Def Stan 81-41
STANAG 4280

AUTRES

roulettes	2
Poignée extensible	Oui
Pack Principal	1
Plaques nominatives	Oui

ACCESSOIRES

1441
Jeu de mousses de rechange, 6 pièces

1443
Joint torique de remplacement

1445
Cloisons en mousse et Pochette couvercle Utility

1446
Cloisons en mousse et Pochette couvercle Office

1449
Pochette couvercle Office

1506TSA
Cadenas TSA

1500D
Gel de silice déshydratant Peli