FICHE TECHNIQUE

WWW.CONEX-ONLINE.COM



1500EU

Protector

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière

- Valve d'equilibrage automatique de pression d'air Équilibre la pression intérieure et empéche la pénétration d'eau
- · Poignées confortables en caoutchouc surmoulé
- · Verrous à double tour à ouverture facile
- · Joint torique
- · Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger
- Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- · Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- · Fait en Allemagne
- Garantie à vie limitée de Peli**
- *Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi





DIMENSIONS

INTÉRIEUR 16.84 x 11.27" x 6.09 (42.8 x 28.6 x 15.5 cm)
EXTÉRIEUR 18.54 x 14.05" x 6.89 (47.1 x 35.7 x 17.5 cm)

profondeur couvercle 1.81" (4.6 cm)
profondeur fond 4.31" (10.9 cm)
profondeur totale 6.12" (15.5 cm)
volume intérieur 0.67 ft³ (0.019 m³)
Padlock Hole Diameter 5/16" (12.7 cm)

MATÉRIAUX

corps Polypropylene

loquetABSjoint toriquePolymerbrochesStainless Steelmousse1.3 lb Polyurethane

corps de purge ABS

prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

■ Black Desert Tan Orange OD Green
Silver Yellow

POIDS

poids avec mousse 7.94 lbs (3.6 kg) poids sans mousse 7.13 lbs (3.2 kg)

> MAIL: INFO@CONEX-ONLINE.COM TEL: 03.20.94.04.99

FICHE TECHNIQUE

WWW.CONEX-ONLINE.COM



flottabilité 50.00 lbs (22.7 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -40°F (-40 °C) température maximale 210°F (98.9 °C)

CERTIFICATIONS

IP67 MIL C-4150J Def Stan 81-41 STANAG 4280 ATA 300

AUTRES

Pack Principal 4
Plaques nominatives Oui
Domaine militaire Oui

ACCESSOIRES



1501 Jeu de mousses de rechange, 3 pièces



1503 Joint torique de remplacement



1505 Cloison en mousse



1508 Pochette couvercle photographe



1507 Fixations rapides - Jeu de 4



1506TSA Cadenas TSA



1500D Gel de silice déshydratant Peli



1505EMS
Trousse d'accessoires EMS
(classeur pour couvercle et jeu
de séparateurs)