

1150 Protector



L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**

- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air - Équilibre la pression intérieure et empêche la pénétration d'eau
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Garantie à vie limitée de Peli**
- *Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



CONFIGURATIONS



1150
Standard



1150NF
No Foam



1150WF
With Foam

DIMENSIONS

| | |
|-----------------------------|---|
| INTÉRIEUR | 8.29 x 5.79" x 3.75 (21.1 x 14.7 x 9.5 cm) |
| EXTÉRIEUR | 9.44 x 7.80" x 4.29 (24 x 19.8 x 10.9 cm) |
| profondeur couvercle | 0.75" (1.9 cm) |
| profondeur fond | 2.87" (7.3 cm) |
| profondeur totale | 3.62" (9.2 cm) |
| volume intérieur | 0.1 ft ³ (0.003 m ³) |

MATÉRIAUX

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| corps | Polypropylène |
| loquet | Polypropylène |
| joint torique | Polymer |
| broches | Stainless Steel |
| mousse | 1.3 lb Polyurethane |
| corps de purge | ABS |
| prise d'air de purge | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COULEURS

■ Black

■ Silver

■ Yellow

POIDS

| | |
|---------------------------|--------------------|
| poids avec mousse | 1.75 lbs (0.8 kg) |
| poids sans mousse | 1.61 lbs (0.7 kg) |
| flottabilité | 8.00 lbs (3.6 kg) |
| Master Pack Weight | 13.95 lbs (6.3 kg) |

TEMPÉRATURE

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| température minimale | -40°F (-40 °C) |
| température maximale | 210°F (98.9 °C) |

CERTIFICATIONS

IP67
Def Stan 81-41
STANAG 4280

AUTRES

| | |
|--------------------------|-----|
| Pack Principal | 6 |
| Domaine militaire | Oui |

ACCESSOIRES



1151
Jeu de mousses de rechange,
3 pièces



1153
Joint torique de remplacement



1150PF
Châssis pour application
spéciale



1507
Fixations rapides - Jeu de 4



1506TSA
Cadenas TSA



1500D
Gel de silice déshydratant Peli