FICHE TECHNIQUE

WWW.CONEX-ONLINE.COM



iM3075

Storm

Valise de Transport

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- Sept verrous pousser-tirer
- Deux moraillons cadenassables
- Deux poignées à prise souple à deux couches
- · Roues en alignement
- Charnières robustes
- Joint torique



CONFIGURATIONS



iM3075 Standard



iM3075-X0000 No Foam



iM3075-X0002 With Padded Dividers



iM3075-X0001 With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR 29.80 x 20.80" x 17.80 (75.7 x 52.8 x 45.2 cm) **EXTÉRIEUR** 33.30 x 24.40" x 19.30 (84.6 x 62 x 49 cm)

profondeur couvercle 4.00" (10.2 cm) profondeur fond 13.75" (34.9 cm) profondeur totale 17.75" (45.1 cm) volume intérieur 6.38 ft3 (0.181 m3) **Padlock Hole Diameter** 3/8" (7.6 cm)

MATÉRIAUX

Loquet (Alt)

Injection Molded HPX™ high performance resin corps loquet Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

joint torique **EPDM**

broches Stainless Steel **Broches (Alt)** Aluminum mousse 1.3/1.35 polyester

corps de purge Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) Corps de purge (Alt) Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

prise d'air de purge Gortex membrane

MAIL: INFO@CONEX-ONLINE.COM TEL: 03.20.94.04.99

FICHE TECHNIQUE

WWW.CONEX-ONLINE.COM



COULEURS

Black

OD Green

POIDS

poids avec mousse poids sans mousse 45.00 lbs (20.4 kg) 31.50 lbs (14.3 kg) 388.20 lbs (176.1 kg)

flottabilité Master Pack Weight

37.00 lbs (16.8 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale température maximale 140°F (60 °C)

-20°F (-28.9 °C)

CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

Poignée extensible Oui Pack Principal 1 **Domaine militaire** Oui

ACCESSOIRES



iM3075-FOAM Jeu de mousses de rechange, 7 pièces



IM-LIDSTAY Compas de couvercle



iM3075-UTILITYORG Pochette utilitaire



iM30XX-M4-BEZEL-L Cadre de couvercle (métrique)



iM30XX-MBEZ-B Cadre de base (métrique)



1506TSA Cadenas TSA



1500D Gel de silice déshydratant Peli