

FICHE TECHNIQUE

Ermet 234

 258 x 243 x H117.5 mm
10.16 x 9.56 x H4.62 inch

 235 x 180 x H106 mm
9.25 x 7.08 x H4.17 inch

 25 + 81 mm
0.98 + 3.19 inch

 0.82 kg / 1.80 lb

 -30 / 90 °C / 22 / 194° F

 Capacità / Capacity
4.48 lt

 Volume³ Interno / Internal Cubic Volume
4483800 mm³ / 0.1583 Feet³



 Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded

 Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)



Shipping & Logistic info

4 pz. per cartone
4 pcs. x carton



3.85 Kg per cartone
8.48 lb weight of the carton



IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free



Marquage laser de haute définition



Usinage de mousse